

Réalisez une allée de jardin inaltérable en 5 étapes clés

Matériel et outils indispensables

- Dalles de jardin (pierre naturelle, béton ou grès cérame)
- Gravier tout-venant (pour la couche de fondation)
- Sable de pose (0/4 mm)
- Feutre géotextile (pour éviter la pousse des mauvaises herbes)
- Niveau à bulle et cordeau de traçage
- Maillet en caoutchouc et règle de maçon
- Pelle, pioche et plaque vibrante (location conseillée)

1. Préparation et terrassement

- Délimitez le tracé de l'allée à l'aide de piquets et d'un cordeau.
- Décaissez le sol sur une profondeur de 20 à 30 cm selon la nature du terrain.
- Vérifiez la pente (environ 1 à 2 cm par mètre) pour assurer l'évacuation des eaux de pluie.
- Compactez le fond de fouille pour obtenir une surface stable.

2. Fondations et drainage

- Posez le feutre géotextile sur toute la surface pour séparer le sol de la fondation.
- Étalez une couche de 15 cm de gravier tout-venant.
- Compactez fermement à l'aide de la plaque vibrante pour éviter tout affaissement futur.

3. Lit de pose

- Répartissez une couche de 3 à 5 cm de sable de pose sur le gravier compacté.
- Tirez le sable à la règle de maçon pour obtenir une surface parfaitement plane.
- Ne marchez plus sur le sable une fois qu'il est tiré.

4. Pose des dalles

- Commencez la pose par un angle, idéalement le long d'un bord droit.
- Posez les dalles une à une en les ajustant avec le maillet en caoutchouc.
- Contrôlez régulièrement l'horizontalité avec le niveau à bulle.

- Laissez un espace de 3 à 5 mm entre chaque dalle pour les joints.

5. Finitions et entretien

- Remplissez les joints avec du sable fin ou un mortier de jointoiment spécial extérieur.
- Balayez l'excédent de sable pour qu'il pénètre bien dans les interstices.
- Arrosez légèrement pour stabiliser les joints.
- Nettoyez les dalles à l'eau claire pour éliminer les résidus de pose.